

ANGEL

ANGEL si caratterizza per il design essenziale ed impeccabile, per la grande leggerezza formale e la collaudata stabilità. L'impiego del cristallo temperato 8 mm e il nuovo progetto per il telaio in alluminio offrono una struttura potente ma dal design leggero ed un'offerta economicamente accattivante.

Una cabina di alta gamma, ma perfetta per un uso quotidiano, grazie alle sue eccezionali performance per tenuta all'acqua e funzionalità, derivate da anni di esperienza nella realizzazione di cabine doccia scorrevoli.



I carrelli con cuscinetti a sfera scorrono all'interno del profilo guida. Nascosti alla vista, sono al riparo da polvere e calcare, per un funzionamento ottimale garantito nel tempo.

Porta e lati fissi sono realizzati in lastre di cristallo di spessore 8 mm. La ridotta distanza tra i due vetri e le guarnizioni magnetiche applicate direttamente ai cristalli assicurano una efficace tenuta all'acqua e facilità di manutenzione.

Il sommonte tra porta e vetro fisso è sempre ridotto al minimo. Pochi millimetri di sovrapposizione sono necessari per garantire una corretta regolazione della porta.

La collezione completa dei profili è disponibile su richiesta

L'appoggio a muro deve essere ortogonale e non inferiore a 50 mm.


Sopra il profilo di scorrimento, è necessario uno spazio di 10 cm circa per poter regolare l'estensibilità e l'altezza dei carrelli di scorrimento.



carrelli con cuscinetti



guarnizioni magnetiche.
I prodotti realizzati in finitura **09** nero opaco o **39** Metal Gun vengono equipaggiati con guarnizioni nere.



maniglia M4S




montante a parete AS20



profilo guida superiore



l'anta può essere sganciata per una facile manutenzione della cabina doccia. La porta può essere allontanata circa 15 cm.



tipologia

ANGEL

nicchia

CN



angolo

CA+CA

CQ+CF



tonda ad angolo

parete

CA+CA+CG



CF+CQ+CG



paretina

Soluzioni speciali

La collezione "Angel" è compatibile con l'utilizzo in configurazioni speciali e per soluzioni personalizzate (realizzazioni con sagome per muretti o per sottotetti, modelli per persone a mobilità ridotta, contract alberghieri o residenziali, soluzioni per la cantieristica navale, ecc). Inviare per favore la richiesta di fattibilità del vostro progetto al nostro ufficio tecnico



Descrizione prodotto

Cabina doccia con apertura scorrevole, per piatti doccia in nicchia.

Caratteristiche

Estensibilità di **30 mm**, ottenuta senza l'estensione del profilo a muro, che mantiene inalterato il suo impatto estetico.

Possibilità di utilizzare il profilo ridotto **AS10** - da richiedere a parte. (ATTENZIONE: estensibilità ridotta a soli 20 mm)

Anta sganciabile.

Chiusura con guarnizioni magnetiche in PVC applicate direttamente sul cristallo. I prodotti realizzati in finitura **09** nero opaco o **39** Metal Gun vengono equipaggiati con guarnizioni nere.

Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.

Ruote con cuscinetti

S.M.F.

(sistema di montaggio facile).

Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2018 e marchiato **CE**

Materiale

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm.




Profili in alluminio anodizzato o smaltato



Informazioni tecniche

Comunicare sempre l'esatta dimensione tra i muri **X** e l'apertura **DX** e **SX**

* h. montanti 200 cm
h. totale 201 cm



articolo

colli

dimensione vano
X

apertura

CN 98÷179

2

La cabina doccia Serie **Angel**"CN" è sempre realizzata su misura. (di cm in cm).

Es: **CN 105** = cabina doccia per vano da cm 105 a 108.

La dimensione della porta è circa metà di quella del vano
Es: nicchia da 120 cm, apertura 53 cm.

Descrizione prodotto

Parete doccia con porta scorrevole per piatti doccia ad angolo.

Caratteristiche

Può assemblarsi con un altro elemento CA per formare una cabina ad angolo

Anta sganciabile.

Estensibilità di **30 mm**, ottenuta senza l'estensione del profilo a muro, che mantiene inalterato il suo impatto estetico.

Possibilità di utilizzare il profilo ridotto **AS10** - da richiedere a parte. (ATTENZIONE: estensibilità ridotta a soli 20 mm)

Chiusura con guarnizioni magnetiche in PVC applicate direttamente sul cristallo. I prodotti realizzati in finitura **09** nero opaco o **39** Metal Gun vengono equipaggiati con guarnizioni nere.

Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.

Ruote con cuscinetti.

S.M.F.

(sistema di montaggio facile).

Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2018 e marchiato **CE**

Materiale

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm.

Profili in alluminio anodizzato o smaltato





Informazioni tecniche


Comunicare sempre l'esatta dimensione del piatto doccia installato X e l'apertura DX e SX.

* h. montanti 200 cm
h. totale 201 cm

Può assemblarsi solamente con un altro elemento CA per formare una cabina ad angolo



SX



DX



articolo	colli	dimensioni piatto doccia installato X	apertura ad angolo cm
CA 68÷119	2	La cabina doccia Serie Angel "CA" è sempre realizzata su misura. (di cm in cm). Es: CA 82 = cabina per piatto installato compreso tra cm 82 e cm 85.	La dimensione della porta è circa 1/2 di quella dell'elemento. Es: angolo 90 x 90 cm; apertura ad angolo 54 cm

Descrizione prodotto

Porta scorrevole che, unita alla parete fissa CF, forma una cabina per piatti doccia rettangolari ad angolo.

Caratteristiche

In abbinamento con l'elemento fisso CF

Anta sganciabile.

Estensibilità di **30 mm**, ottenuta senza l'estensione del profilo a muro, che mantiene inalterato il suo impatto estetico.

Possibilità di utilizzare il profilo ridotto **AS10** - da richiedere a parte.
(ATTENZIONE: estensibilità ridotta a soli 20 mm)

Chiusura con guarnizioni magnetiche in PVC applicate direttamente sul cristallo.
I prodotti realizzati in finitura **09** nero opaco o **39** Metal Gun vengono equipaggiati con guarnizioni nere.

Ruote con cuscinetti.

Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.

S.M.F.

(sistema di montaggio facile).

Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2018 e marchiato **CE**

Materiale

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm.



Profili in alluminio anodizzato o smaltato




Informazioni tecniche

Comunicare sempre l'esatta dimensione del piatto doccia installato **X** e l'apertura **DX** e **SX**.

* h. montanti 200 cm
h. totale 201 cm



SX



DX

articolo

colli

dimensioni piatto doccia installato **Y**

apertura

CQ 98÷179

2

La cabina doccia Serie Angel "CQ" è sempre realizzata su misura. (di cm in cm).

Es: **CQ 105** = cabina doccia per vano da cm 105 a 108.

La dimensione della porta è circa 1/2 di quella dell'elemento.

Es: nicchia da 120 cm, apertura 53 cm.

Descrizione prodotto

Parete fissa che unita alla porta scorrevole CQ forma una cabina per piatti doccia rettangolari ad angolo.

Caratteristiche

Abbinabile esclusivamente alla porta CQ

Estensibilità di **20 mm**, ottenuta senza l'estensione del profilo a muro, che mantiene inalterato il suo impatto estetico.

Possibilità di utilizzare il profilo ridotto **AS10** - da richiedere a parte.
(ATTENZIONE: estensibilità ridotta a soli 10 mm)

Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.

Chiusura magnetica

S.M.F.

(sistema di montaggio facile).

Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2018 e marchiato **CE**

Materiale




Cristallo temperato di sicurezza 8 mm.

Profili in alluminio anodizzato o smaltato



Informazioni tecniche

Comunicare sempre l'esatta dimensione del piatto doccia installato **X** e la posizione degli elementi **DX** e **SX**.



articolo

colli

dimensioni piatto doccia installato **X**

CF 68÷107

1

La parete "CF" è sempre realizzata su misura.
(di cm in cm).

CF 108÷139

2

Es: **CF 85** = cabina per piatto installato compreso tra cm 85 e cm 87.

Descrizione prodotto

Parete fissa supplementare CG per cabine doccia ad angolo o a parete

Caratteristiche

Estensibilità di **20 mm**, ottenuta senza l'estensione del profilo a muro, che mantiene inalterato il suo impatto estetico.

Possibilità di utilizzare il profilo ridotto **AS10** - da richiedere a parte.
(ATTENZIONE: estensibilità ridotta a soli 10 mm)

Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.

Componibilità con tutti gli elementi **Angel**

S.M.F.

(sistema di montaggio facile).

Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2018 e marchiato **CE**

Materiale




Profili in alluminio anodizzato o smaltato

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm



Informazioni tecniche

Comunicare sempre l'esatta dimensione del piatto doccia installato **X** e la posizione degli elementi **DX** e **SX**.



articolo

colli

dimensioni piatto doccia installato **X**

CG 68÷119

1

La parete "CG" è sempre realizzata su misura. (di cm in cm).

Es: **CG 85** = cabina per piatto installato compreso tra cm 85 e cm 87.

Descrizione prodotto

Cabina doccia ad un lato, con apertura scorrevole, per piattini doccia in nicchia.

Caratteristiche

Componibilità con l'elemento CG per formare cabine doccia ad angolo.

Estensibilità di **60 mm**, ottenuta senza l'estensione del profilo a muro, che mantiene inalterato il suo impatto estetico.

Possibilità di utilizzare il profilo ridotto **AS10** - da richiedere a parte. (ATTENZIONE: estensibilità ridotta a soli 40 mm)

Ante sganciabili.

Ruote con cuscinetti.

Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.

I prodotti realizzati in finitura **09** nero opaco o **39** Metal Gun vengono equipaggiati con guarnizioni nere.

S.M.F.

(sistema di montaggio facile).

Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2018 e marchiato **CE**

Materiale

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm.




Profili in alluminio anodizzato o smaltato



Informazioni tecniche

Comunicare sempre l'esatta dimensione tra i muri **X** e l'apertura **DX** e **SX**

* h. montanti 200 cm
h. totale 201 cm



articolo

colli

dimensione vano
X

apertura

C3 138-199

3

La cabina doccia Serie Angel "C3" è sempre realizzata su misura. (di cm in cm).

La dimensione della porta è circa al 40% di quella del vano.

Es: **C3 155** = cabina doccia per vano da cm 155 a cm 161.